

# BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## TERRASSENDIELE

### THERMO-FICHTE RIFT-HALBRIFT

Schweizer Fichtenholz thermobehandelt  
Oberseite glatt gehobelt oder fein geriffelt



Herkunftszeichen  
Schweizer Holz ©  
Lignum 30-0072



T30R  
2013.Q3

#### Einsatzgebiete:

- Terrassen
- Balkonboden

#### Eigenschaften:

- verbesserte Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- Alternative zu Lärchenholz

#### Produktebeschrieb

- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), profiliert, Sichtseite glatt oder geriffelt
- Riemen zum Verlegen auf planer Unterkonstruktion

#### Qualität

- Erhältlich in Rift/Halbrift (empfohlen) oder fallenden Jahrringlage, astarm-verwachsenastig, kleine Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelt Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes

#### Verarbeitung

- Als Befestigungsmittel im Aussenbereich sollten keine rostende und verzinkte Materialien verwendet werden. Empfohlen werden Verbindungen aus Chromstahl oder Kunststoff (siehe SHIGA-Beschläge von Balz).
- Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich etwa in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).
- In Randbereichen empfehlen wir auf Grund der reduzierten Elastizität das Vorbohren von Schrauben.
- Ein maximaler Achsabstand von 45 cm sollte nicht überschritten werden. Für statisch tragende Bodenflächen ist zwingend Rücksprache mit dem Hersteller zu nehmen.
- Staunässe ist konstruktiv zu vermeiden.

#### Oberflächen

- Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Öle, Lasuren) ist wie beim unbehandelten Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtonung und zum Holzschutz empfohlen.
- Ohne Oberflächenschutz erhält das Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue Patina. Die erste Behandlung ist vorzugsweise vor dem Verlegen aufzubringen.

Erhältlich in Rift/Halbrift (empfohlen)  
oder mit fallenden Jahrringen

#### Dimensionen:

Stärke 25 mm  
Breite 130 mm  
Längen 4.00 und 5.00 m auf Anfrage

Optional: Oberfläche geschliffen

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG  
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.  
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05  
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch

Für weitere Informationen:  
[www.baladur.ch](http://www.baladur.ch)