

# **LAMBRISSAGE**

# **BOIS ANTIQUE**

Épicéa suisse, vaporisé

Brossé









D02

#### Description du produit

Épicéa suisse, vaporisé, profil rainure et crête bord à bord ou chanfreiné, face visible brossée

#### Qualité

N1-N2 nœuds bien adhérents, fissures de séchage et branches obliques isolement admises, sans nœuds tombants, écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, poches de résine isolées tolérées, petites zébrures de moelle (au maximum sur 20% de la longueur), les différences de couleur sont liées à la nature du bois. Humidité du bois de 10-12 %

#### Domaines d'application: Aménagement intérieur

- Construction de chalets
- Meubles antiques
- → Rénovations

## Propriétés générales: ☑ Coloration brune

dans la masse ☑ Épicéa suisse

## conseils de mise en œuvre

Travail mécanique:

Toutes les variantes de travail (scier, raboter, fraiser, percer) sont possibles avec les outils courants.

- → Stockage :
- Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le
- → bois.
  - Non convenable pour le domaine extérieur ou domaine
- → humide.

Comportement et vieillissement comme le bois d'épicéas non traité.

Surface visible brossée (brossage faible / moyen = standard / fort). Il est possible d'enduire le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis) comme pour le bois non traité.

## **Dimensions:**

Épaisseur 18 mm et 24 mm Largeur 160 - 275 mm Longueur 5.00 m pièces plus courtes possibles

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions / le profil et la quantité requises.



#### Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk Obermattweg11, CH-3550 Langnau i. E. T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05 E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch

Pour de plus amples informations: www.baladur.ch