

## PARALLELWARE ANTIKHOLZ

Schweizer Fichtenholz, gedämpft  
sägeroh, parallel, Äste fixiert

D69  
2021.Q1



### Produktebeschrieb

- ➔ Schweizer Fichtenholz, gedämpft,  
Parallelware in Fixbreiten mit leimfixierten Ästen

### Qualität

- ➔ II./III. Kl. N1-N2, verwachsenastig, einzelne Markrisse und  
Markstreifen erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 10 - 12 %, Farbunterschiede sind in der Natur des  
Holzes, vereinzelt Astflickäste.

### Einsatzgebiete:

- ➔ Chalebau
- ➔ Innenausbau
- ➔ Renovation und  
Altholzimitation
- ➔ Schreinerarbeiten
- ➔ Möbel- und  
Einrichtungsbau

### Eigenschaften:

- durchgehende  
Brauntönung
- rasch verfügbar

### Verarbeitung:

- ➔ Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
- ➔ Lagerung:
  - ➔ Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
  - ➔ Nicht für den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet.
  - ➔ Verhalten und Alterung wie unbehandeltes Fichtenholz.

### Oberflächen

- ➔ Die Holzoberflächen können mit üblichen Produkten  
beschichtet werden.

### Dimensionen:

Stärke 24, 30 und 36 mm  
weitere Stärken auf Anfrage

in fallenden Fixbreiten  
von 150 - 270 mm je nach Lagerbestand

Länge 5.0 m, Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die  
gewünschte Qualität, Dimension / Profil  
und Menge mitzuteilen

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch