

BALADUR®

ANTIHKOLZ ZUM WOHLFÜHLEN



TÄFER LÄRCHE HPS

heimische Lärche, HPS gedämpft
gebürstet

HOLZ



HL02
2021.Q1



Einsatzgebiete:

- Innenausbau
- Chaletbau
- Antike Möbel
- Renovationen

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- heimische Lärche

Produktebeschreibung

- heimische Lärche, HPS gedämpft, Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet.

Qualität

- N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Halzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich.
- Lagerung:
 - Ein Anklimateisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
 - Verhalten und Alterung bei Bewitterung wie unbehandeltes Lärchenholz.

Oberflächen

- Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist bedingt möglich.
- Das Holz kann artbedingt teilweise stärkeren Harzausfluss oder Harzperlen aufweisen.

Dimensionen:

Stärke 20 mm

Breite fix ca.185 mm
andere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen:
www.baladur.ch