

TÄFER

ANTIKHOLZ

Schweizer Fichte, unbehandelt gebürstet









Schweizer Fichtenholz, Profil Nut und Kamm stumpf oder mit Fase, Sichtseite gebürstet

Qualität

→ II./III. KI. N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Flügeläste erlaubt, ohne Ausfalläste, leichte Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Halzgallen, kleine Markstreifen (max. 20% der Länge), Farbunterschiede sind in der natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte Astflickäste.

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ..) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich. Lagerung:
- Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden.
- > Verhalten und Alterung wie andere Holzarten.

Oberflächen

Gebürstete Sichtfläche (schwach / mittel=standard / stark). Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim gehobelten Holz möglich.

Dimensionen:

Stärke 18 und 24 mm

Breite fallend von 130-260 mm andere Breiten und Stärken auf Anfrage

Länge 5.00 m, Kürzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen

BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E. T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05 E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Einsatzgebiete:

- → Innenausbau
- → Chaletbau

U02 2021.Q1

- → Antike Möbel
- → Renovationen

Eigenschaften:

✓ Erscheinungsbild rustikal ✓ Schweizer Holz

Für weitere Informationen: www.balz-holz.ch